

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обозначение
при заказе

LK-ACS

...

Наименование

Наименование системы для управления

Все шкафы, имеют возможность сетевого подключения к рабочему месту диспетчера при помощи интерфейса RS485, протокол ModBus RTU и программы диспетчеризации AutoSCADA, а также могут быть интегрированы в программу диспетчеризации другой, уже работающей системы. Контроллер Segnetics (Pixel) поддерживает работу с сетевыми модулями Ethernet и LON.

AutoSCADA – это программа, позволяющая осуществлять мониторинг работы вентиляционной установки, отслеживать изменения текущих значений контролируемых параметров, дистанционно управлять вентиляционной установкой.



LK
Системы автоматического
управления и диспетчеризации

ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Обозначение
при заказе

Преобразователь
частоты

380 / 18,5

Наименование

Характеристики установки для управления

Преобразователь частоты осуществляет регулирование производительности вентилятора, плавный пуск, защиту от перегрузок, задание скорости вращения вентилятора.

